

Anlage 1 zum Gerätemietvertrag

Mietvertrag vom: _____ Mieter: _____
 (Name)

Mietgegenstand: **Rollgerüst, Fahrgerüst bis 10m Arbeitshöhe**

In Abhängigkeit von der erforderlichen Arbeitshöhe besteht das Gerüst aus einer variablen Menge an Einzelteilen.
 Zum obigen Mietvertrag wurden die in der Folge aufgeführten Teile zur Verfügung gestellt.

- Montageanleitung
- 4 höhenverstellbare Fahrrollen und 4 Fußplatten
- Quer- und Längsbord, beides doppelt
- Untergestell, bestehend aus 2 Fahrtraversen, 2 Basisstreben, 4 Verschraubungen, Schraubenschlüssel SW17
- Ab Standhöhe 4,30 m die seitlichen Ausleger. Steht das Gerüst frei sind 4 Stück erforderlich, Schraubenschlüssel SW22
- Je nach Aufbauvariante und Arbeitshöhe sind Ballastgewichte zu verwenden (s. Montageanleitung ab S. 24)
- Soll das Gerüst ohne Untergestell verwendet werden, erlaubt nur bei Standhöhe 0,90 m, sind die seitlichen Ausleger erforderlich.

Arbeitshöhe	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30
Standhöhe	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30
Vertikalrahmen 2m	2	2	3	4	5	6	7	8
Vertikalrahmen 1m	0	2	2	2	2	2	2	2
Belagboden	1	1	1	1	2	2	2	2
Diagonalstrebe	1	2	4	6	6	8	8	10
Geländerstrebe	1	6	4	4	8	8	8	8
Untergestell	x	x	x	x	x	x	x	x
Ausleger				x	x	x	x	x
Fallstecker	4	8	14	16	18	20	22	24
Ballastgewichte		6	10	2	4	10	4	8
It. Hersteller mindestens erforderlich								
abweichende Liefermenge								

bei der Verwendung als Wandgerüst:

Gerüstanker		Normalkupplung		Drehkupplung		Gerüstspindel	
Ringschrauben zur Wandverankerung							

Wuppertal, den _____

 (Vermieter)

 (Mieter)